


開口率 (%)	圧力損失係数		直管相当長 (m)		質量 (kg)	適用パイプ 口径
	排気	給気	排気	給気		
92	3.09	4.36	30.0	42.5	1.0	φ200

※開口率 (%) = 有効開口面積 ÷ 適用パイプ面積



品番	品名	材質	塗装仕様 (色調)
01	フード	SUS 304 0.5t	SMP5941
02	ワイド水切板	SUS 304 0.5t	SMP5941
03	ギャラリ	SUS 304 0.5t	SMP5941
04	ベースプレート	SUS 304 0.8t	ステンレス地色
05	スプリング	SUS 304 0.4t	ステンレス地色
06	ネジ	SUS 304 (メッキ処理)	
07	ネジ	SUS 304 (メッキ処理)	

#### <設置場所に関するご注意>

- 使用環境条件は、-30℃～50℃です。
- この製品は耐塩害グレード (耐塩害仕様) です。  
重塩害エリアには設置できません。
- この製品は汚染ガス耐性 (酸、薬品、温泉害等) を持たせたものではありません。下記のような場所での使用は腐食が急激に進み、寿命が著しく低下する恐れがありますので特にこまめな点検・清掃及び早めのお手入れが必要です。
  - 化学工場、バルブ工場等の構内、及びその周辺地域
  - 工場、学校等の実験室などで化学薬品を使用する場所
  - 温泉地域やプール、下水の排気などの用途
  - その他腐食物質、腐食性ガスの発生する場所

※仕様は場合により変更することがあります。

安心フード大雪君  
SK-20

 匠プレス工業  
TAKUMI PRESS INDUSTRIAL

〒0670051 北海道江別市工栄町25-3

TEL:011-383-2188

FAX:011-383-9682

<https://www.takumi-press.jp/>